Лист технических данных

FLAME

Двухкомпонентный грунт на водной основе с тонирующим эффектом



5 + 1 л

NMP free
ECO FRIENDLY

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт на водной основе с тонирующим эффектом. В состав продукта входят смолы последнего поколения, благодаря этому грунт поджигает древесину практически в той же степени, что и обычные грунты на основе растворителей. В отличие от остальных грунтов FLAME не приводит к пожелтению древесины со временем, соответственно полы не становятся чрезмерно тёмными или с неестественным оттенком. Очень важно то, что эти отличительные особенности были достигнуты без ущерба таким характеристикам, как простота нанесения, лёгкость при шлифовке, чрезвычайно экономичный расход и отсутствие полос из-за нанесения слоёв друг на друга при работе валиком. Благодаря высокому уровню сухого остатка, при нанесении с двухкомпонентными лаками Vermeister на водной основе цикл состоит из двух слоёв: 1 слой грунта и 1 слой лака.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	5:1
Время до шлифовки (часы)	16
Нанесение лака без промежуточной шлифовки (часы)	Спустя 3, но в течение 8
Время жизни смеси (часы)	> 2
Способ нанесения	Валик 8 мм, кисть
Средний расход на один слой (г/м²)	100/120
Адгезия (сцепление)	100%
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	70
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% SOLUZIONE (замедлитель высыхания)
Для очистки инструментов использовать	W-Cleaner/Solvente Lavaggio
Стандартная упаковка (Л)	5+1
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12

ПРИМЕНЕНИЕ

Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпаклюйте. Для шпаклевания используйте шпаклёвку Vermeister на водной основе или на основе растворителей. Тщательно перемешайте два компонента и нанесите грунт на поверхность. Продукт должен быть нанесен «перекрёстным образом», другими словами, следует сперва наносить против ворса и затем сразу поперёк. Таким образом, гарантируется необходимая равномерность нанесения продукта.Допускается разбавление грунта на 10% с помощью SOLUZIONE.

ПРИМЕЧАНИЯ

Низкая температура, высокий уровень влажности и слабая циркуляция воздуха в помещении может увеличить время высыхания продукта.
Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!
Тщательно перемешивайте компоненты продукта в ёмкости с плоским днищем.
Затем используйте полиэтиленовые мешки, которые идут в комплекте, для окунания валика.
Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C.
Хорошо взболтайте перед применением – Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контйнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством Certiquality №2606

April 2013