Лист технических данных

ZERO DECK

Высокотехнологичный экологический чистый продукт для внешних работ на основе воды и масла



1 и 5 л

Air Quality Improvement RULE 1113 COMPLIANT

NMP free ECO FRIENDLY

SOLVENT free ECO FRIENDLY

ОПИСАНИЕ

Высокотехнологичная экологически чистая пропитка на основе воды и масла, специально разработанная для применения на улице. ZERO DECK придает древесине однородный светлый оттенок. Продукт изготовлен из возобновляемых природных ресурсов и не содержит в своем составе отвердителей из тяжелых металлов, благодаря чему исключен эффект самовозгорания, присущий обычным маслам.
Основные характеристики продукта:
- низкое воздействие на окружающую среду
- не маркируется по классам опасности
- значительно более экономичный расход по сравнению с обычными маслами
- придает приятный оттенок
- значительно глубже проникает в структуру дерева по сравнению с продуктами на основе растворителей
- легко восстанавливать поверхность: не требует перешлифовки
- защищает от грибов
- защищает от УФ лучей
- предотвращает образование серого налета, сохраняя естественный цвет древесины
- отличные водоотталкивающие свойства
- подходит для деревянных полов и изделий, как на улице, так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Метод нанесения	Валик, кисть, пад
Средний расход на 1 слой (г/м²)	50/90
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
При необходимости доп. слой наносить через (часы)	Спустя 6, но в течение 24
Стандартная упаковка (Л)	5

ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовьте поверхность, отшлифовав её, используя в качестве последнего абразива зерно 120/150. Нанесите продукт валиком, кистью или падом. На первый слой, особенно, если поверхность была предварительно обработана продуктом DECK RESET и стала шероховатой, необходимо нанести такое количество продукта, чтобы древесина полностью пропиталась (около 50-90 г/м²) (после этого дерево максимально насыщается и больше не принимает продукт). Спустя 3/5 минут при необходимости, а также при появлении неравномерного глянца, протрите поверхность вручную с помощью мягкой ткани, чтобы распределить продукт, а также удалить его излишки. В случае если продукт быстро и полностью впитался в древесину, для придания максимальной защиты спустя 6, но не позже 24 часов, нанесите без шлифовки второй слой ZERO DECK. Используйте при этом меньшее количество продукта (50-60 г/м²). После удалите все излишки с поверхности. Срок службы данного покрытия сильно зависит от условий окружающей среды и интенсивности использования поверхности. В частности, если речь идет о воздействии морского воздуха и интенсивного солнечного света, для восстановления защитного слоя потребуется более частое нанесение продукта.
Излишки продукта могут вызвать неравномерный блеск.

УХОД

Стандартный уход за полами, обработанными ZERO DECK, состоит из трех этапов:
- удаление пыли шваброй или пылесосом
- влажная уборка с помощью SOAP.OIL
- нанесение защитного слоя DECK CARE

Через некоторое время в зависимости от условий эксплуатации поверхности (приблизительно каждые 3-6 месяцев) нанесите слой ZERO DECK, используя вышеуказанную технологию.
Поверхность будет снова готова к эксплуатации спустя 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тщательно перемешайте перед использованием.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством Certiquality №2606

Aprile 2013