Лист технических данных

PRIMACRIL

Воднодисперсионный акриловый праймер



10 л

ОПИСАНИЕ

Воднодисперсионный продукт на основе акриловых смол, разработанный для обработки пыльных и крошащихся стяжек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Средний расход на 1 слой (г/м²)	100/250
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Уровень содержания летучих органических соединений (г/л)	10
Макс. допустимое разбавление (согласно дир. ЕС 2004/42)	Только водой
Для очистки инструментов использовать	SOLVENTE LAVAGGIO
Стандартная упаковка (л)	10

ПРИМЕНЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ И ОБЕСПЫЛИВАНИЕ СТЯЖКИ

Подготовьте поверхность, удалив с неё вещества, которые могут снизить адгезию к основанию (масла, жиры, краски, пыль и пр.). В зависимости от абсорбирующей способности стяжки разбавьте PRIMACRIL в пропорции: 1 часть PRIMACRIL к 1 или 2 частям воды. Нанесите приготовленный раствор на стяжку с помощью валика или кисти в количестве 100-250 г\м². В случае необходимости, нанесите второй слой продукта в промежутке от 2 до 12 часов после нанесения первого. Перед дальнейшими мероприятиями по укладке выждите, по крайней мере, 2-3 дня. Это время может значительно увеличиться в зависимости от специфических структурных особенностей стяжки и условий окружающей среды. Таким образом, необходимо проверить уровень влажности при помощи карбидного гигрометра до начала последующего этапа приклеивания материала. Используйте только виниловые клея из ассортимента Vermeister.

В случае образования на нанесённом праймере плёнки, разбросайте по поверхности свежего продукта песок. После того как грунт высохнет, удалите остатки песка.

УЛУЧШЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ К ОСНОВАНИЮ

Подготовьте поверхность, удалив с неё вещества, которые могут снизить адгезию к основанию (масла, жиры, краски, пыль и пр.). Нанесите неразбавленный PRIMACRIL в один слой, а затем слой самовыравнивающей смеси (RASOSELF).

ПРИМЕЧАНИЯ

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C.
Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, установленным Директивой ЕС 2004/42.
Продукт предназначен для профессионального использования.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством Certiquality №2606

April 2013